CL - Compact Line

LFB-A, Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung

rosenbauer

gemäß ÖBFV-RL FA 16/12/2001

Basisspezifikation

- Type: Oberaigner 718 CDI 6x6
- Motorleistung: 135 kW (184 PS) Euro 5
- Getriebe: Schaltgetriebe 6-Gang NSG 400
- Radstand: 3.290 + 1.100 mm
- Highlights: Doppelpendel-Aufhängung der Hinterachsen, vier Differentialsperren, Einfach-Bereifung, Watttiefe 600 mm

- Kabine:
  - Besatzung: 1+8 (2/3/4)
  - Fahrerhaus: Original Fahrerhaus MB, Einzel-Beifahrersitz, Ablage zwischen Fahrer und Beifahrer
  - Rosenbauer Mannschaftsraum fix in Großraum-Aufbau integriert
  - 3 Rosenbauer Pressluftatmerhalter COMFORT entgegen Fahrtrichtung angeordnet
  - Arbeitstisch in Klappausführung im Mannschaftsraum

- Aufbauart:
  - Rosenbauer CL-Leichtaufbau aus lasergeschnittenen Alublechen und robusten Sandwichplatten

- Dach:
  - vollständig begehbar, mit Antirutschbelag lackiert
  - Aufstiegsleiter
  - Dachbeleuchtung LED
  - Dachbox COMFORT mit Deckel für Ausrüstung

- Geräteraum:
  - Rosenbauer Aufbauverschlüsse mit Barlockverschluss
  - Rosenbauer Absenkung COMFORT für Tragkraftspritze
  - Rosenbauer Drehplateau mit manueller Absenkmöglichkeit für Stromerzeuger
  - Variable Innenraumgestaltung nach Vorgaben der Feuerwehr mittels Rosenbauer Dreh-, Schwenk– und Auszugfächer
  - Halterungsblock für hydraulisches Rettungsgerät auf Schrägauszug COMFORT

- Stromversorgung:
  - Rosenbauer Stromerzeuger RS 14, 14 kVA, 230/400 V
  - Einspeissteckdose 230 V inkl. Druckluft

- Steuerungssystem:
  - Rosenbauer Zentralelektrik mit Schalterkonsole für: Rundumkennleuchte, Horn, Blitzleuchten, Umfeldbeleuchtung, Verkehrsleiteinrichtung, usw.

CL - Compact Line

LFB-A, Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung

- Warn- und Beleuchtungseinrichtung:
  - 2 Blitzbalken am Fahrerhausdach
  - 1 Blitzbalken im Heck
  - Frontblinkleuchten LED, in Kühlergrill versenkt
  - Martin-Feuerwehr-Kompressorhorn
  - Umfeldbeleuchtung in den seitlichen Aufbaublenden integriert in LED-Technik
  - Pneumatischer Lichtmast 4x 1000 W, Ausfahrhöhe max. 2.000 mm, Einzelschaltung

- Zusatzausstattung:
  - Manövrierscheinwerfer am Spiegelrahmen
  - Verkehrsleiteinrichtung in LED-Technik
  - Anhängekupplung: Kugelkopf

Abmessungen und Gewicht

L x B x H	6.570 x 2.425 x 2.840 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	7.000 kg

Kontakt

Rosenbauer International AG
Paschinger Straße 90
4060 Leonding, Austria
Tel.: +43 732 6794-0
Fax: +43 732 6794-91

www.rosenbauer.com

Text und Abbildungen unverbindlich. Die Bilder können Sonderausführungen enthalten, die nur gegen Mehrpreis lieferbar sind.
Änderung im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.

Vers. 1.0
DoR_2010-05-04