

FIRE MAX 3

Protection et confort au porter de nouvelle génération.



Le nouveau FIRE MAX 3 a été spécialement conçu pour offrir au pompier un niveau maximal de protection tout en restant confortable à porter. Certifié conforme à la norme EN 61482-1-2:2007-2, classe 2 Résistance aux arcs électriques. Testé comme protection contre les projections de fer en fusion dans les conditions de la norme EN ISO16612. Le FIRE MAX 3 offre un confort au porter optimal, une coupe à la fois moderne et sportive et de nombreux détails pratiques.

Protection maximale. Confort au porter optimal. Coupe moderne et sportive.

- Homologuée selon les normes EN 469:2005 + A1:2006 inclus Annex B et EN 1149-5:2008 (antistatique)
- Bandes rétro-réfléchissantes selon Annex B, EN 469:2005
- Pour la première fois, une membrane PTFE de haute qualité a été employée pour offrir une respirabilité maximale
- Pour offrir une ergonomie optimale, une coupe moderne et sportive et pour être confortable à porter
- Molleton thermique de sécurité pour garantir une bonne protection même dans les situations extrêmes
- Faible poids – juste 3.1 kg
- Équipée de nombreuses fonctionnalités et d'accessoires pratiques
- Tailles: 40-42 to 60-64 chaque fois en trois longueurs: B (164-172), C (172-180) et D (180-188)
- Optionnel: bandes patronymiques, inscription au dos de la veste



Informations de commande

Revêtement extérieur	NOMEX® Tough	NOMEX® Tough	PBI Matrix
Couleur	bleu foncé	or	jaune doré
Veste	141200	141202	141204
Pantalon	141201	141203	141205



Xf 2
Xr 2
Y 2
Z 2



EN 1149-5:2008