



IEC 61482-2 Klasse 2



EN 1149-5:2008



Thermo-Man®



EN 469:2005

Xf 2
Xr 2
Y 2
Z 2

FIRE MAX 3

Schutzanzug aus Nomex® NXT

- Optische und technische Weiterentwicklung der bewährten Nomex® Tough Qualität
- Hervorragende Waschoptik
- Längere Lebensdauer durch höhere Weiterreißfestigkeiten und Langzeitimprägnierung (bis zu 40 Wäschen ohne Nachimprägnierung)

 **rosenbauer**

FIRE MAX 3 Schutzanzug aus Nomex® NXT



Ausführung Schutzjacke

- Komfortable, ergonomisch ausgeführte Schutzjacke mit hoher Schutzwirkung und zahlreichen funktionellen Features
- Saugsperre aus flammhemmend PU-beschichtetem Aramid-Gewebe am Ärmel- und am Jackenabschluss, dadurch kein Eindringen von Nässe ins Innere der Jacke
- Leichtgängiger Kunststoffreißverschluss, durch zwei Patten abgedeckt
- Ergonomisch vorgeformte Ellbogen, verstärkt mit flammhemmendem, silikon-carbonbeschichtetem Paraaramidgewebe
- Flammenschutz-Kragen bis unter den Helm hoch zu ziehen
- Im Schulterbereich mit Hitzeschutzprotektoren
- Individuelle Weitenanpassung am Ärmel durch Klettverstelllasche
- Ärmelabschluss mit Komfort NOMEX® Strickbund und Daumenloch
- Standardmäßig mit beidseitig angebrachten Funkgerätetaschen
- Mit zwei eingeschnittenen seitlichen Taschen, unter der linken Patte mit Metallring zur Befestigung von Handschuhen, unter der rechten Seitentaschenpatte mit Lasche und Druckknopf
- Beidseitig auf der Innenseite der Jacke aufgesetzte Taschen
- Mit Lampenhalterung auf der Frontleiste
- 15 x 2,5 cm großer Klettteil zur Befestigung eines Namenstreifens über der linken Funkgerätetasche
- Haltetasche linksseitig für Handmikrofon
- Klettlasche zur Aufnahme von einer Aufschiebeschlaufe
- Inspektionsöffnung zur Prüfung der Membrane
- Rumpf mit umlaufenden 5 cm gelben und 5 cm gelb/silber/ gelben Reflexstreifen, an den Ärmeln umlaufend 5 cm gelb/silber/ gelbe reflektierende Streifen; zwei 5 cm breite gelb/silber/gelbe Reflexstreifen an der Vorderseite senkrecht und an der Rückseite leicht schräg verlaufend
- Schulter-, Ärmel- und Kragenbereich mit silber reflektierender Paspel
- Rückenlänge 85 cm (Größe 52–54 C)

Ausführung Schutzhose

- Komfortable, ergonomisch ausgeführte Bundhose
- Mit 5 cm breiten, mittels Kletter abnehmbaren Hosenträgern
- Mit seitlichem Gummizug zur optimalen Anpassung in der Taille
- Gürtelschlaufen am Bund, um das Tragen eines Gürtels zu ermöglichen
- Hosenschlitz mit Reißverschluss und Klettverschluss, mit Patte abgedeckt
- Zwei aufgesetzte Seitentaschen, mit Patte abgedeckt; unter jeder Patte mit Metallring zur Befestigung von Handschuhen
- 15 x 2,5 cm großer Klettteil zur Befestigung eines Namenstreifens auf der linken Seitentaschenpatte
- Zwei eingeschnittene Hüfttaschen mit Zipp zu schließen
- Saugsperre aus flammhemmendem PU-beschichtetem Aramid-Gewebe am Hosenabschluss, dadurch kein „Hochziehen“ von Nässe
- Ergonomisch vorgeformte Knie
- Zusätzlich ausgestattet mit fix eingenähtem Kniepolster aus nicht wassersaugendem Zellkautschuk
- Verstärkungen am Knie, beim Hosensaum und auf der Innenseite des Hosenabschlusses aus schwarz flammhemmend silikoncarbonbeschichtetem Paraaramidgewebe
- Inspektionsöffnung zur Prüfung der Membrane
- An den Hosenbeinen mit umlaufenden 5 cm breiten gelben und 5 cm breiten gelb/silber/gelben reflektierenden Streifen, an der Aussenseite der Hose mit einem 5 cm breiten silbernen, senkrecht verlaufenden Reflexstreifen



Knieverstärkung mit eingenähtem Kniepolster



Auch in rot erhältlich

Schutzanzug FIRE MAX 3

Oberstoff Farbe	NOMEX® NXT schwarzblau	NOMEX® NXT gold	NOMEX® NXT rot
Jacke	141260	141261	141262
IRS Jacke (ohne Gurt)	141266	141267	141268
Hose	141263	141264	141265
Größen	40-42 bis 60-64 jeweils in drei Längen B (164-172), C (172-180) und D (180-188)		
Gewicht	Jacke ca. 1,63 kg (Gr. 48-50C), Hose ca. 1,46 kg (Gr. 48-50C)		