

Pompes immergées NAUTILUS 4/1 ECO

Légèreté imbattable et facile à utiliser.



NAUTILUS 4/1 ECO

- Certifiée selon la norme DIN 14425 - TP 4/1 et selon la fiche pour matériels normalisés „Pompes immergées“ de l'ÖBFV
- Spécialement conçue pour utilisation avec de petits groupes électrogènes de 3 kVA
- Pompe avec moteur électrique et une puissance absorbée de 1,89 kVA
- Avec roue à aubes en plastique optimisée de façon à réduire significativement le courant de démarrage de la pompe immergée

Caractéristiques techniques

Tension de raccordement	230V / 1 fase
Puissance absorbée	1,89 kVA / $\cos \varphi$ 0,98
Puissance débitée	Puissance débitée: 1,2 kW
Courant nominal	8,2 A
Puissance	420 l/min à 1,0 bar; 670 l/min en sortie libre
Câble de raccordement	HO7RN-F 3G1,5
Longueur de câble	20 m
Passage des particules	8 mm
Dimensions	246 x 438 mm
Poids (câble compris)	20,0 kg
Type de protection de la pompe	Pompe IP 68, prise à contact de protection IP 68
Type d'aspiration	aspiration à plat jusqu'à environ 4 millimètres



Données de commande

867750-001	Pompes immergées NAUTILUS 4/1 ECO
------------	-----------------------------------