



Basisspezifikation

▪ Fahrgestell

- › Type: Volvo FMX 440 4x4
- › Motorleistung: 440 PS D13
- › automatikgetriebe: 12 Gang I-Shift
- › Radstand: 4.900 mm

▪ Kabine

- › Besatzung: 1+5 (2/0/4)
- › Original Volvo Kabine
- › Original Volvo Einstiegstreppe
- › 4 Rosenbauer Pressluftatmer-Halterungen COMFORT
- › Sicherheitsgurte an allen Sitzen

▪ Aufbau:

- › Rosenbauer Aluminiumaufbau aus selbsttragend verschraubter und verklebter Aluminiumblech- und Profilkonstruktion mit Aluminium-Sandwichplatten

▪ Geräteraum:

- › Gerätetiefräume mit Auftrittsklappen, optional ausgestattet mit Drehfächer COMFORT für eine optimale Entnahme und sichere Lagerung der Ausrüstung

▪ Steuerungssystem:

- › Steuerung über Drehschalter und Rundinstrumente
- › Druckregler

▪ Löschanlage

- › Type: kombinierte Normal-Hochdruckpumpe NH35
- › Löschleistung: max. 3.500 l/min bei 10 bar, 400 l/min bei 40 bar
- › Wassertankinhalt: 4.000 l
- › Schaumtankinhalt: 400 l
- › Druckzumischsystem: FIXMIX 3 + 6 %

▪ Druckausgänge:

- › Je 2 x manueller Druckabgang links und rechts

▪ Schnellangriffseinrichtung:

- › Schnellangriffshaspel im Heck (25 mm Schlauch, 60 m)

▪ Werfer:

- › Rosenbauer Dachwerfer RM24M

▪ Lichtmast:

- › Pneumatisch ausfahrbarer LED Lichtmast

ET– Efficient Technology Tanklöschfahrzeug



• Elektrik:

- › 2 LED Blitzer im Heck integriert
- › Umfeldbeleuchtung in LED links, rechts und hinten
- › Elektrische Seilwinde 54 kN

Abmessungen und Gewicht

L x B x H	max 9.150 x 2.500 x 3.800 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	18,000 kg



Kontakt

Rosenbauer International Aktiengesellschaft
Paschinger Straße 90
4060 Leonding, Austria
Tel.: +43 732 6794-0
Fax: +43 732 6794-91

www.rosenbauer.com

 www.facebook.com/rosenbauergroup

Text und Abbildungen unverbindlich. Die Bilder können Sonderausführungen enthalten, die nur gegen Mehrpreis lieferbar sind.
Änderung im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.

Vers. 1.0
X2U0182 BSta_2016-002-03