

# Compact Line

LF 20, Löschgruppenfahrzeug



gemäß DIN 14530-11



## Basisspezifikation

- Fahrgestell:
  - › Type: MAN TGL 12.250 BL
  - › Motorleistung: 184 kW (250 PS) EURO 5
  - › Radstand: 3.900 mm
  - › Zugschäkel vorne und hinten
  - › Anhängerkupplung Rockinger TK 226 A
- Kabine:
  - › Besatzung: 1 + 8 (2/3/4)
  - › Mannschaftsraum: in Aufbau integriert
  - › Rosenbauer Sitzbankkästen mit vier Sitzen in und drei Sitzen entgegen Fahrtrichtung, für beste Kommunikation mit dem Gruppenführer
  - › 4 integrierte Pressluftatmer im Mannschaftsraum (zwei in und zwei entgegen Fahrtrichtung)
  - › 3-Punkt-Sicherheitsgurte für alle Sitzplätze
  - › Mannschaftsraumtüren mit Zentralverriegelung, elektr. Fensterhebern und bel. Griffstangen LED
- Aufbauart:
  - › Rosenbauer Großraum Aufbau in Leichtbauweise, Aufbau aus Aluminium-Laserteilen und Alu-Sandwichplatten
  - › Hilfsrahmen ist in Bodensandwich integriert: besonders niedrige Beladehöhen
  - › Großraum-Aufbau für maximale Flexibilität und maximales Beladevolumen
- Geräteraum:
  - › Elektrischer Rosenbauer Großraum-Aufbauverschluss zum schnellen Zugriff auf gesamte Beladung
  - › Geräterieferräume vor und hinter der Hinterachse
- Beladung:
  - › Standardbeladung gemäß DIN 14530-11, Tabelle 1
  - › Schnellangriffsverteiler B-CBC links und rechts
  - › Halterungen für Zusatzbeladung wie Sprungretter, Nasssauger usw.
  - › Dachbox COMFORT für Saugschläuche
  - › 4-teilige Steckleiter am Dach
  - › 3-teilige Schiebeleiter mittels manueller Leiterabsenkung direkt vom Boden entnehmbar
- Löschanlage:
  - › Rosenbauer (N25) Feuerlöschkreiselpumpe FPN 10/2000 nach DIN EN 1028-1 Leistung: 2.000 l bei 10 bar nach EN 14466
  - › Pumpensteuerung mittels übersichtlichem LCS-Display 10" inkl. Pumpendruckregler
  - › Löschwasserbehälter: 2.000 l
  - › Schaummittelbehälter: 200 l
  - › 4 B-Druckabgänge mit Niederschraubventilen
  - › 2 Tankfülleleitungen (autom. Niveauregulierung)
  - › 1 Zumischer „Leader MIX“ in Druckabgang
  - › 1 ND-Haspel 50m Formtex-Schlauch NW25
  - › Aufprotzhapsel im Heck

# Compact Line

## LF 20, Löschgruppenfahrzeug



- Stromversorgung:
  - › Stromerzeuger 14 kVA, rechts im Gerätetiefraum
  - › Einspeisung: Kombistecker Pölz (Druckluft + 24V)
  - › Fremdstartsteckdose NATO
  - › elektr. Batterie Hauptschalter
  - › Unterspannungsschutz für Batterie
- Zusatzausstattung:
  - › Umfeldbeleuchtung in LED mit 3 Stk. Scheinwerfer links und rechts sowie 2 Stk. im Heck
  - › Mannschaftsraumbeleuchtung LED inkl. Grünlicht in Griffstangen integriert
  - › Blitzlichtbalken HÄNSCH DBS 5000
  - › 2 Stk. LED Blitzleuchte hinten im Heck integriert
  - › 2 Stk. LED Blitzleuchten im Kühlergrill
  - › Martinhorn mit 4 Schallbechern sowie Umschaltung auf Elektronikhorn
  - › Manövrierscheinwerfer LED an Außenspiegeln
  - › Verkehrswarkeinrichtung LED im Heck
  - › Pneumatischer Lichtmast FLEXILIGHT, 8x LED-Scheinwerfer, elektrisch dreh- und schwenkbar und fokussierbar
  - › Rückfahrkamera (Anzeige am Bediendisplay)
  - › Kompressorkühlschrank WAECO
  - › ...

### Abmessungen und Gewicht:

L x B x H	7.100 x 2.350 x 3.050 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	11.990 kg



### Kontakt

Rosenbauer International AG  
Paschinger Straße 90  
4060 Leonding, Austria  
Tel.: +43 732 6794-0  
Fax: +43 732 6794-91

[www.rosenbauer.com](http://www.rosenbauer.com)