

Vorführfahrzeug Australien



Basispezifikation

▪ Fahrgestell:

- › Type: Scania P320 4x2
- › Motor: 320 PS (235 kW) Euro 6
- › Radstand: 4.300 mm
- › Getriebe: Allison 6-Gang Automatikgetriebe
- › Bremssystem: EBS Elektronisches Bremssystem
ABS Antiblockiersystem und Antriebsschlupfregelung
- › Reifen: 295/80R22.5 Continental

▪ Fahrerhaus:

- › Besatzung: 1 + 4
- › Mannschaftsraum: Original Scania Doppelkabine
- › Einzelsitze mit Pressluftatmer-Halterungen

▪ Aufbau:

- › Rosenbauer Aluminiumaufbau aus selbsttragend verschraubter und verklebter Aluminiumblech- und Profilkonstruktion mit Aluminium-Sandwichplatten und robusten Kunststoffverkleidungen

▪ Löschsystem:

- › Type: Normaldruckpumpe NH45 (FPN 10-4000 und FPH 40-400 nach DIN EN 1028)
- › Wassertank: 2.000 l
- › Schaummitteltank: 200 l Class B;
100 l Class A
- › Rosenbauer FIXMIX Schaumzumischsystem mit manuell einstellbarer Zumischrate von 1 %, 3 % oder 6 %
- › DIGIMATIC 42 Druckzumischsystem
- › CAFS 15-C Druckluftschaumsystem; Leistung: 1.500 l/min
- › 60 m Normaldruck- und CAFS-Schlauchhaspel NW 25 mm; mit elektrischer Rückspulung
- › 60 m Hochdruck-Schlauchhaspel NW 19 mm; mit elektrischer Rückspulung
- › NEPIRO Hochdruckstrahlrohr mit einer Durchflussmenge von 200 l/min bei 40 bar, mit Einstellung auf Vollstrahl und Sprühstrahl
- › Rosenbauer RM25 elektronisch gesteuerter Dachwerfer; Durchflussmenge bis zu 2.500 l/min bei 10 bar

▪ Geräteräume:

- › Halterungsprogramm und Geräteträger COMFORT für optimierte Entnahme und sichere Lagerung von Ausrüstung.
- › Farblogik für Griffe u. Betätigungseinrichtungen
- › Geräteraumbeleuchtung in LED-Technik
- › Leichter Zugang zur Ausrüstung über ausfahrbare Trittbretter bei den Gerätetiefräumen
- › Zentralverriegelung für Geräteräume
- › PA-Geräte, diverse Ausrüstungsgegenstände und Generator
- › Rosenbauer OTTER DIESEL Tragkraftspritze



▪ Zusatzausstattung:

- › Funkfernsteuerung für Werfer und Lichtmast
- › Rosenbauer Logic-Control-System (LCS) 2.0 mit Farbdisplay im Fahrerhaus und am Bedienstand im Heck
- › Externer Lautsprecher (2 x) am Pumpenbedienstand mit Lautstärkenregler + 2 Mikrofonen
- › Batterieladegerät
- › Verkehrsleiteinrichtung LED
- › Umfeldbeleuchtung mit je 4 LED Scheinwerfer links und rechts in der Dachblende und 2 im Heck
- › Rosenbauer Lichtmast FLEXILIGHT 8 x 42 W LED
- › manuelle Absenkvorrichtung für Saugschläuche
- › elektrische Leiterabsenkvorrichtung
- › Birdview-System



Abmessungen und Gewicht

L x B x H	8.520 x 2.500 x 3.380 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	16.000 kg

Kontakt

Rosenbauer International Aktiengesellschaft
Paschinger Straße 90
4060 Leonding, Österreich
Tel.: +43 732 6794-0
Fax: +43 732 6794-91

www.rosenbauer.com

 www.facebook.com/rosenbauergroup